



АО «Экоойл»
 ОГРН 1066829046525
 392521, Российская Федерация,
 Тамбовская область, Тамбовский район,
 С. Большая Липовица, ул. Советская, 77«а»

ИНН/КПП 6829020539/682001001
 телефон: 8 (4752) 62-43-00
 факс: 8 (4752) 62-41-00
 www.agro68.com
 e-mail: agro68.com@mail.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЛЛЕТ ТОПЛИВНЫХ ТУ 10.41-450-02067862-2017

Метод испытания		
	Массовая доля белка, на абсолютно сухое вещество, %	5,7
ГОСТ Р 54191-2010	Насыпная плотность, кг/м ³ На сухое состояние На рабочее состояние	512 570
	Диаметр, мм	8
	Длина, мм	4-25
ГОСТ 32975.3-2014	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, %	10,27
ГОСТ 32988-2014	Зольность, % На сухое состояние На рабочее состояние	3,41 3,06
ГОСТ 147-2014	Высшая теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг), не менее: На сухое топливо На рабочее топливо На условную горючую массу	19,57 (4685) 17,56 (4204) 20,26 (4850)
ГОСТ 147-2014	Низшая теплота сгорания на рабочее топливо, МДж/кг (ккал/кг), не менее	16,13 (3863)
ГОСТ Р 54216 (ИСО 29541-2010)	Массовая доля общего азота (N), % СВ/мг/кг	0,65 /6500
ГОСТ Р 54215 (ИСО 19579-2010)	Массовая доля общей серы (S), % СВ/мг/кг	0,070 /700
ГОСТ Р 54215 (ИСО 19579-2010)	Массовая доля общей хлора (Cl), % СВ/мг/кг	